



SCOUT



150



MTP KSR Gold



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réalisé avec une pompe axiale à 3 pistons directement flasquée sur le moteur avec culasse laiton.
- Culasse en laiton.
- Support pratique pour le rangement du pistolet et de la lance.
- Manomètre de pression.
- Réservoir gasoil 20L et détergent 4.5L.
- Alimentation d'eau direct avec aspiration détergent en basse pression.
- Dispositif **EASY-START** garantir les démarrages moteur dans des conditions d'alimentation électrique défavorables.
- **TotalStop**.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Chaudière verticale avec serpentin double spire.
- Rendement thermique élevé.
- Préventilation du brûleur.
- Soupape de sécurité.
- Protection ampèremétrique du moteur.
- Interrupteur Marche/Arrêt.
- Commande de réglage de température.

● Roue de grande dimension.

● Rangement pratique pour la lance et le pistolet.

Enrouleur avec flexible haute pression tresse métallique 10m (version Extra).



CODE	MODÈLE													
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(L x W x H) cm
9044 0001	SCOUT CLASSIC 150	1	230	50	150	15,0	540	2,7	90	15	3,11	4,5	85	89 x 50 x 82
9044 0002	SCOUT EXTRA 150	1	230	50	150	15,0	540	2,7	90	15	3,11	4,5	85	89 x 50 x 82



EQUIPEMENT STANDARD

CLASSIC		EXTRA	
	Pistolet avec protection		
	Lance à jet fixe et dispositif basse pression		
	Buse HP 15° 1/4" MEG		
	Flexible haute pression 8m		Enrouleur avec flexible haute pression 10 m