



CODE & EMBALLAGE

230 206 - Carton de 2 x 5L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide blanc

Substances actives : 22%

Extrait secs : 15%

pH : 8,5 ± 0,2

Poids spécifique : 1,026g/ml

**Coefficient de friction
(ASTM 2047/75) :** 0,53

ÉMULSION SAPHIR

ÉMULSION MÉTALLISÉE AUTOLUSTRANTE POUR TOUS TYPE DE SOLS. AUGMENTE LA BRILLANCE ET RÉSISTE À L'ABRASION.

Spécialement formulée pour obtenir un film à double réticulation. L'émulsion SAPHIR protège tous types de sols en offrant une grande résistance au trafic. Résiste aux détergents forts et aux désinfectants. Après lustrage offre une forte brillance.

MODE D'EMPLOI

S'utilise sur une surface propre et bien dépoussiérée, à l'aide d'un applicateur de cire et sur un sol propre et sec, étaler 2 à 3 couches de cire. Après un séchage complet, procéder au lustrage du sol à l'aide d'une monobrosse à haute vitesse équipée d'un disque de lustrage pour obtenir un effet brillant. S'utilise pur.

PRÉCAUTIONS

Le produit n'est pas classifié dangereux. Craint le gel. Peut produire une réaction allergique.

Contient : Méthylchloroisothiazolinone, méthylisothiazolinone, Complexe de carbonate de zinc ammoniac.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site internet www.performance-hygiene.fr.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.