

0811897

# FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

## Combinaison TYVEK® modèle industrie

Matière : Tyvek®  
 Couleur : BLANC  
 Combinaison jetable de protection pour application de Type 5 et 6  
 Epaisseur : 41 g/m<sup>2</sup> - 140 µm  
 Col classique  
 Fermeture à glissière avec rabat sur fermeture  
 Ceinture, poignets et chevilles élastiqués

### Tailles disponibles

2 - M

3 - L

4 - XL

5 - XXL



### Normalisation



Règlement (UE) EPI 2016/425  
 Catégorie III - Risques mortels ou dommages irréversibles



Protection  
chimique



Type 5  
 EN 13982-1 : 2004 + A1 : 2010  
 Protection contre les particules  
solides



Type 6  
 EN 13034 : 2004 + A1 : 2009  
 Protection limitée contre les produits  
chimiques liquides



EN 1149-5 : 2008  
 Traitement antistatique et protection élec-  
trostatique lorsque les vêtements  
de protection sont correctement mis à terre



EN 1073-2 : 2002  
 Protection contre la contamination par des  
particules radio-actives - Classe 1

Système de management certifié

## Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	<i>Sachet individuel</i>	<i>Carton de 25 sachets</i>	<i>N.C</i>
Dimensions en mm	-	<i>40 x 30 x 22 cm</i>	<i>80 x 120 cm</i>

EAN 13	S	M	L	XL	XXL
Barre code Carton	5450208000466	5450208000473	5450208000480	5450208000497	5450208000497

## Avantages

- Type 5 : Etanchéité limitée aux particules
- Type 6 : Protection limitée aux éclaboussures (pulvérisation réduite)
- Matériau non-pelucheux et exempt de silicone, de contaminants, de produits de remplissage et de liants.
- Empêche l'adhérence des particules solides
- Légère
- Solide
- Respirante
- Antistatique

## Secteurs d'utilisation



## Pictogrammes d'entretien

Origine CHINE



NE PAS LAVER



NE PAS NETTOYER A SEC



NE PAS UTILISER DE JAVEL



NE PAS SECHER EN MACHINE



NE PAS REPASSER



MATERIAU INFLAMMABLE

Système de management certifié